



# 百富非凡双隔膜泵

BaiFu Double diaphragm pump

油墨  
喷漆  
传送专用

## 规格与性能表

百富型号	1.068	1.288	1.1300
铝合金双隔膜泵			
加纤尼龙双隔膜泵			
不锈钢双隔膜泵			
百富型号	1.068	1.288	1.1300
最大自由流量	10 公升/分	38 公升/分	112 公升/分
建议最大次数	40次/分	60次/分	60次/分
空气最大使用压力	7 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>
最大空气消耗量	120NL/分	350NL/分	1125NL/分
入口口径	3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
出口口径	3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
膜片直径	110mm	140mm	210mm
流量/往复	68cc	288cc	1300cc
启始动力	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>
建议使用压力	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>
建议使用 选配项	喷枪1支 裸泵/整组	自动枪8~12支 裸泵/整组	输送、模具离型剂 裸泵
油性涂料选用	铝合金本体	A1.068	A1.288
水性涂料选用	加纤尼龙本体	N1.068	N1.288
酸碱涂料选用	不锈钢本体	S1.068	S1.288
		S1.288	S1.1300



百富非凡机电设备有限公司  
 台湾省新北市土城区忠承路83号9楼  
 电话:886-2-2268-4088  
 传真:886-2-2268-4086  
 网址:www.bfcoating.com  
 邮箱:taipei@bfcoating.com

台中 :886-4-2358-8755  
 北京 :86-10-6488-2666  
 天津 :86-22-5885-3955  
 昆山 :86-512-5745-8588

台南 :886-6-270-9257  
 上海 :86-21-6483-9459  
 东莞 :86-769-8541-5416  
 厦门 :86-592-6074-228

2023.08.18

# 裸泵与全配整组的定义

全配泵: 包含裸泵、空气调压器、油漆吸管、油漆出口接头与阀门、脚架。  
脚架材质为碳钢烤漆

裸泵: 不包含任何的附件



图示为:N1.288全配泵

## 选型指南

A1.068  
1:1 压力比  
68cc 每一个往复  
A: 铝合金  
N: 尼龙(水性)  
S: 不锈钢



图示为: A1.068裸泵

## 涂装辅件:

手喷枪用双管(6.5x10空气管, 8x11尼龙与PU双层涂料管)带接头10米长



PR 01油漆调压器 3/8"



01C-AS3S, 5加仑搅拌器



## 木器、金属、塑胶等行业的油漆喷涂、传送

- 黏度适用范围涂氏4#杯 7秒 to 50秒
- 溶剂型涂料与水性涂料
- 单组份与双组份涂料
- 水气高敏感性涂料
- 环氧底涂
- 聚氨酯面漆
- 罩光漆
- 着色剂
- 聚酯乙酯
- 光固化涂料
- 酸性涂料、改性涂料

## 其他多种特殊用途的可能性产业

- 低黏度的清洁流体
- 印刷油墨
- 可以喷涂的黏着剂
- 润滑油输送
- 流体传输
- 色料
- 水
- 香料
- 染料
- 蜡水
- 珐琅涂装

## 双隔膜泵的应用行业

航空航太工业  
铁路和运输  
商用车/乘用车  
农业机具  
皮革制品和制鞋厂  
制陶和制瓷厂(釉)\*  
木工和木工  
3C电子产业

## 双隔膜泵与喷具的搭配, 请另询价

空气喷枪  
空气静电枪  
旋杯枪  
旋碟涂装机